

Termometro-Anemometro CFM/CMM + Termometro IR



Termometro IR integrato

Misura la temperatura superficiale senza contatto di oggetti non sicuri o difficili da raggiungere

Caratteristiche:

- Il termometro IR ha un rapporto di distanza all'obiettivo di 30:1 e il puntatore laser
- Visualizzazione simultanea del flusso d'aria in CFM/CMM o velocità dell'aria più temperatura ambientale
- Fino a 8 dimensioni di area facili da impostare memorizzate in memoria
- Grande LCD retroilluminato
- Media a 20 punti per il flusso d'aria
- Porta USB per connessione al PC
- Include software per PC; cavo, sensore a paletta su cavo da 3,9 piedi (120cm), supporto incorporato, custodia e batteria di 9V

Termometro Integrato IR
Brevettato



Software per PC incluso



La tecnologia brevettata del termometro ad infrarossi a non contatto incorporata nel termometro-anemometro è perfetta per applicazioni di condizionamento di aria

Funzione	Intervallo	Accuratezza di base
Temperatura IR	-5 a 500°C	±2% o 2°C
ft/min	da 80 a 5900 ft/min	
m/s	da 0,4 a 30,00 m/s	
km/ora	da 1,4 a 108,0 km/h	
miglia/ora	da 0,9 a 67 MPH	
Nodi	da 0,8 a 58 nodi	
Temperatura	da -10 a 60°C	
CFM/CMM	da 0 a 999900	
CE	Si	
Dimensioni / peso	203 x 75 x 50mm/ 280g	

Pedidos:

HD300 Termometro-anemometro CFM/CMM + termometro IR

HD300-NIST ..HD300 con certifica NIST

HD300-NISTL*HD300 con certifica NIST Limitato

*Limitazione NIST: Prodotto certificato per tutte le funzioni escluso termometro IR

Distributore Autorizzato : Geass S.r.l. - Torino - Tel.: +39 011.22.91.578 - info@geass.com - web site :www.geass.com

