



HYDROMETTE COMPACT B



APPLICAZIONE

Compact B deve essere impugnato nella parte posteriore per escludere che le mani incidano sul valore di misurazione

Compact B è un **indicatore di umidità nei materiali edili** basato su una **procedura di misurazione non distruttiva** funzionante in base al principio di misura ad alta frequenza e della costante dielettrica.

Con l'indicatore LCD e la sonda a sfera con possibilità di impiego flessibili per la **localizzazione dell'umidità nei materiali edili** di ogni genere e per il **riconoscimento della distribuzione dell'umidità** in pareti, soffitti, sottofondi e materiali edili che hanno fatto presa.

Particolarmente adatto per posatori di parquet e piastrellisti abbinato a un misuratore CM.

CAMPO DI MISURA

■ UMIDITÀ IN EDILIZIA

Da 0 a 100 digit (campo di scansione)

CARATTERISTICHE

- Un apparecchio ideale per prove preliminari di tutte le misurazioni a carburo (CM).
- Dimensioni: 200 [L] x 35 [P] x 35 mm [H]



MISURATORI DELLA SERIE CLASSIC

- Pratico misuratore rapido dell'umidità
- Indicatore LCD, risoluzione: 0,1%
- Compensazione completamente automatica
- Batteria da 9 V o accumulatore



L'APPARECCHIO ADATTO PER OGNI ESIGENZA DI MISURAZIONE