



CLASSIC

HYDROMETTE HT 85 T



APPLICAZIONE Hydromette
HT 85 T collegato a un elet-
trodo a battente M 18

HT 85 T è un **misuratore elettronico a tre funzioni** per rilevare l'umidità del legno, l'umidità del materiale edile e la temperatura. Consente di misurare con precisione **tavolame** con spessore massimo di 180 mm, **pannelli truciolari, impiallacciati, cippato dwgno**, materiale sfuso di natura simile e **materiali edili che hanno fatto presa**. Grazie all'**ampio campo di misura dell'umidità del legno**, è particolarmente adatto per misurazioni singole nel luogo di accatastamento del legname e durante i processi, prima e dopo la lavorazione.

Per la sorveglianza dei processi di essiccazione in corso, può essere combinato con un numero a piacimento di punti di misura d'umidità del legno, dell'umidità di equilibrio del legno e della temperatura. Particolarmente adatto per rifinitori di interni, posatori di parquet, fabbriche di lavorazione del legno, essiccazione legname, imprese edili e architetti.

CAMPI DI MISURA

■ UMIDITÀ LEGNO

4 – 100% (riferito al secco)

■ UMIDITÀ IN EDILIZIA

dipende dal kit scelto

■ TEMPERATURA

da -50 a +199,9 °C in base al sensore di temperatura Pt100

CARATTERISTICHE

- Correzione della specie legnosa in 4 livelli di oltre 300 tipologie di legno
- Compensazione automatica della temperatura del legno tra -10 e +90 °C
- Misurazione rapida dell'umidità nei materiali edili che hanno fatto presa attraverso il metodo di misurazione della resistenza
- Precisione di misurazione della temperatura con le resistenze di misurazione Pt100 con tecnica di misura a 4 fili
- Dimensioni: 180 [L] x 115 [P] x 53 mm [H]



	M 18	M 20	M 20-OF 15	M 20-HW 200/300								
	HS 500	HS-i 500	HS 1000	HS-i 1000	HST 1000	HST-i 1000	HST-i 1000/S 250					
	M 6	M 6-150/250	M 6-Bi 200/300	M 20	M 20-OF 15	M 20-Bi 200/300	M 21-100/250	M 25-100/300				
	LT 20											
	OTW 90	OT 100										
	ET 10	TT 40	TT 30	ET 50	FT 2-30							