

OMNI 4'' HP

Sorgente dodecaedrica



Il dodecaedro è uno strumento utilizzato per emettere uniformemente un suono in tutte le direzioni, permettendo una corretta misura dell'isolamento e del tempo di riverbero sia in acustica edilizia che in acustica architettonica.

La maneggevolezza, la semplicità di montaggio e la facilità di trasporto sono requisiti indispensabili per un tecnico di acustica: il dodecaedro OMNI rappresenta il miglior compromesso tra peso e maneggevolezza.

OMNI 4" HP è uno strumento per la misura dei requisiti acustici passivi che integra le caratteristiche più avanzate richieste per questo tipo di apparecchiature. L'esigenza di elevati livelli di emissione acustica, necessari per far fronte a sempre crescenti valori di isolamento dei moderni edifici si unisce alla necessità di una maggiore portabilità per potersi adattare a tutte le esigenze di misura.

Il dodecaedro OMNI 4" HP viene fornito con cavo di collegamento lungo 6 metri per la connessione all'amplificatore così da poter permettere all'operatore di potersi spostare con facilità all'interno del campo di misura.

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Cavo di collegamento lungo 6 m
- Borsa semirigida

Opzionale

- Trolley Case rigido
- Cavalletto di sostegno con borsa morbida per trasporto a tracolla

NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO:

140-4, 10140, 16283-1, 3382, 354; Direttività (D) in accordo con gli standard: 140, 16283 e 3382. Conforme alle direttive CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Diametro: 300 mm
- Peso: 8,5 kg
- Livello di potenza sonora max: 120 dB
- Potenza massima: 350 + 350 W
- Impedenza: 3 + 3 Ω

