

# XS pH 60 VioLab pHmetro da banco – Elettrodo 201 T DHS

Codice: 50101102



## SCHEMA TECNICA

### Caratteristiche

Accuratezza pH	± 0,02 pH
Accuratezza Temperatura	± 0,5 °C
Alimentazione	100 - 240 V
Calibrazione GLP	Si
Compatibilità DHS	Si
Compensazione della temperatura	0,0 ... +100,0 °C
Compensazione della temperatura automatica e manuale	Si
Comunicazione PC	Micro USB
Connessione stampante	RS 232
Criteri di stabilità della misura	Low - Med - High

Completo di elettrodo digitale XS 201 T DHS, con sensore di temperatura integrato

Descrizione	
Dimensioni (L x P x A)	160 x 140 x 45 mm
Display	LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato
Frequenza	50 - 60 Hz
Garanzia	3 anni
GLP	Si
Grado di protezione IP	54 IP
Indicazione dei dati di calibrazione	Si
Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione	Si con icona
Ingressi	BNC - RCA
Memoria / Datalogger	1000
Nome	pH 60 VioLab
Parametri	pH - mV - ORP - T
Peso	0.38 kg
Punti di calibrazione ORP	1
Punti di calibrazione pH	1 ... 3 valori automatici - 2 valori user
Range di misura mV	-1000 ... +1900 mV

Range di misura mV ORP	-1000 ... +1900 mV
Range di misura pH	-2,00 ... +16,00 pH
Range di misura Temperatura	-10,0 ... +110,0 °C
Report di calibrazione	Si, stampabile
Risoluzione ORP	0,1 / 1 (scala automatica) mV
Risoluzione pH	0,1 / 0,01 pH
Risoluzione temperatura	0,1 °C
Tamponi riconosciuti pH	USA - NIST
Temperatura di lavoro	0 ... +45 °C
Timer scadenza calibrazione con allarme	Si

---

*DS\_50101102\_rev. \_16-05-2023*

Distribuito da: GEASS Srl, Via Ambrosini 8/2 - 10151 Torino - Tel: 0112291578 [info@geass.com](mailto:info@geass.com)